

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CARREE TRIMLESS OK S1

202 51 51

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 130 мм

Толщина монтажной поверхности: 9 or 12

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 51 51 A)
ЧЕРНЫЙ (202 51 51 B)
БЕЛЫЙ (202 51 51 W)

ADJUSTABLE 0°- 20°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: TRANSFO


Аксессуары: ANTI GLARE TUBE

Требования: MOUNTING KIT 75 TRIMLESS
MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_51_51_HAND.pdf](#)

CARREE TRIMLESS OK S1
202 51 51


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS



Гипсокартон

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS



Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A



Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A



**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A

CARREE TRIMLESS OK S1
202 51 51

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме


МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS
202 01 75

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.
202 01 75 O.F.A.

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

Фото проекта

