

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CIRCLE S Hi S2

202 01 4010

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  82 мм

Глубина встройки: 70 мм

Доступные цвета: АЛЮМИНИЙ (202 01 4010 ALU)
БЕЛЫЙ (202 01 4010 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz
 1 x QPAR51 max.50W

Класс: II

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m


Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_11_4010_HAND.pdf](#)

CIRCLE S Hi S2
202 01 4010


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка



Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

CIRCLE S Hi S2
202 01 4010

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz