

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

DEEP RINGO LED SOFT-9

202 272 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 90 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 272 1902 B)
БЕЛЫЙ (202 272 1902 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 272 1902 MMAT)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 365 lm // 12 W // 32 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP43/20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_272_1902_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO LED SOFT-9
202 272 1902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон




Бетон + штукатурка



Stalton + штукатурка




Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

 DELTALIGHT®

DEEP RINGO LED SOFT-9
202 272 1902

Спецификация

Фото проекта

