

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

DEEP RINGO S1

202 11 16

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 100 мм

Толщина монтажной поверхности: max.15

Доступные цвета: АЛЮМИНИЙ (202 11 16 ALU)
ЧЕРНЫЙ (202 11 16 B)
ХРОМ (202 11 16 C)
БЕЛЫЙ (202 11 16 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO



1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.1 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m


Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 101
TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_11_16_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO S1
202 11 16


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево


Оptionальный
PLASTERKIT 101



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 101



Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка


Только с помощью

PLASTERKIT 101

DEEP RINGO S1
202 11 16


Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 101
202 11 19

 DELTALIGHT®

DEEP RINGO S1
202 11 16

Спецификация

Фото проекта

