

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

DIRO 130 S1

202 14 80

[Ссылка на сайт](#)




Контурная форма/размер:	⌀ 76 мм
Глубина встройки:	125 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.25
Доступные цвета:	БЕЛЫЙ (202 14 80 W)
NON ADJUSTABLE	
GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO	
1 x QR-C51 max.50W	
Класс:	III
Вес:	0.2 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	0,5m
Опции:	PLASTERKIT 101 TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_14_80_HAND.pdf](#)

DIRO 130 S1
202 14 80


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево

Опциональный


PLASTERKIT 101



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 101



Многopустотная железобетонная плита + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101

DIRO 130 S1
202 14 80

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 101
202 11 19

 DELTALIGHT®

DIRO 130 S1
202 14 80

Спецификация

Фото проекта

