

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

08/12/2017 17:58:15

Спецификация

DIRO GT 202 34 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 115 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: БЕЛЫЙ (202 34 12 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP44/20

Минимальное расстояние: 0,5m


Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_34_12 HAND.pdf](#)

DIRO GT
202 34 12


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка



Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

DIRO GT
202 34 12

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Фото проекта

