

Date

Name

Client

Project Name


Quote#


Type/Quantity

DIRO OK S1

202 14 11

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм


Глубина встройки: 100 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 14 11 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 20°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.1 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W


Опции: PLASTERKIT 101
TRANSFO

Аксессуары: ANTI GLARE TUBE
DICROIC FILTER 50


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_14_11_HAND.pdf](#)

DIRO OK S1
202 14 11


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево


Опциональный
PLASTERKIT 101



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 101



Многопустотная железобетонная плита + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101

DIRO OK S1
202 14 11

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 101
202 11 19

Ссылки по теме СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

 DELTALIGHT®

DIRO OK S1
202 14 11

Спецификация

Фото проекта

