



Date

Name _____

Client _____

Project Name _____


Quote# _____

Type/Quantity _____

DIRO OK X S1

202 14 13

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 100 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 14 13 A)

ADJUSTABLE 0°- 20°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO
 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.2 кг

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: 0,5м

Опции: TRANSFO

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 14 13 HAND.pdf](#)

08/12/2017 19:32:33




Спецификация


DIRO OK X S1

202 14 13


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево



Спецификация


DIRO OK X S1

202 14 13

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz