

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

iMAX ADJUSTABLE BR20 92743

402 01 21 922

[Ссылка на сайт](#)



166



Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 185 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 2700K / 1923lm

INCL.1 x REFLECTOR WFL-43°

EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 1923 lm // 16 W // 118 lm/W
Светильник: 778 lm // 20 W // 40 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER
MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [402_01_21_XXX_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE BR20 92743
402 01 21 922


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



Гипсокартон

Оptionальный


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



Штукатурка

Оptionальный

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)




Дерево

iMAX ADJUSTABLE BR20 92743
402 01 21 922

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0/ 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/ 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / - / - / - / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX
400 90 01

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX LINEAR SPREAD LENS
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS
400 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SPREAD LENS
400 03 03

ДРУГОЕ






Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø106 IMAX COVER ROUND 400 00 11	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø106 IMAX COVER ROUND FLUSH 400 00 19	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø106 IMAX COVER ROUND HE 400 00 12	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø106 IMAX COVER ROUND IP 400 00 21
Ссылка на сайт / Техническое описание  106 106 IMAX COVER SQUARE 400 00 55			

Фото проекта

