

Date

Name

Client


Project Name

Quote#

Type/Quantity

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS CL 92706
403 22 02 929

[Ссылка на сайт](#)



76

0-15°
355°



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 125 мм

ADJUSTABLE 0°-15° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 2-3,2W / CRI>90 / 2700K / max.280lm

INCL.1 x LENS SP-6°

EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 280 lm // 3 W // 87 lm/W
Светильник: 260 lm // 4 W // 71 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM


Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX COVER

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [403_22_02_929_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS CL 92706
403 22 02 929


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью





















[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->14 / 3->14 / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 2->13</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 2->13</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 2->13</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 2->13</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->7(5)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6->8</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->16</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2->14(11) / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 14(6) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM8 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14(6) / - / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(6) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2-15(11) / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 136 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: - / 13(11) / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9->26 / 9->20 / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17)</p>

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A. 400 91 02 OFA</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MOUNTING KIT S102 TRIMLESS 400 92 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. 400 92 00 OFA</p>
---	--	---

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX GLASS SBL
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX HONEYCOMB
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54


15

MAX LINEAR SPREAD LENS
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX SOFTENING LENS
400 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

15

MAX SPREAD LENS
400 03 03

Ссылки по теме

ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




66

Ø102

MAX COVER ROUND TRIMLESS
400 00 30

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



56

102 102

MAX COVER SQUARE TRIMLESS
400 00 35

Фото проекта

