

Date

Name _____

Client _____

Project Name _____



Quote# _____

Type/Quantity _____

iMAX SOFT-9

401 31 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 145 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

NON ADJUSTABLE
INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-40°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника:	Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
	Светильник: 210 lm // 12 W // 18 lm/W

Класс: III

Вес:	0.4 кг
Уровень защиты:	IP20 or IP54
Минимальное расстояние:	нет данных

Примечания:	Front cover to be ordered separately ! Look at our iMAX configurator
-------------	---

Опции:	MOUNTING SET S2
--------	-----------------

Аксессуары:	iMAX ACCESSOIRES
-------------	------------------


Требования:	DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC iMAX COVER MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX
-------------	---

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [401_31_1902_HAND.pdf](#)


iMAX SOFT-9

401 31 1902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

Опциональный


MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Опциональный


MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX




Бетон



Бетон + штукатурка



Stalton + штукатурка




Многопустотная
железобетонная плита

Только с помощью

MOUNTING SET S2

Только с помощью

MOUNTING SET S2



Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка


Только с помощью

MOUNTING SET S2

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8

300 90 915 ED8

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8

300 90 915 ED8


220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX

400 90 01

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

IMAX GLASS SBL

400 03 05

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

IMAX HONEYCOMB

400 03 01

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

IMAX LINEAR SPREAD LENS

400 03 02

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø50



Ø54

IMAX SOFTENING LENS

400 03 04

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø50



Ø54


IMAX SPREAD LENS

400 03 03

Ссылки по теме

MONTING SET S2

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




MONTING SET S2

400 99 00

Ссылки по теме

ДРУГОЕ



DELTALIGHT®

iMAX SOFT-9
401 31 1902

Спецификация

Фото проекта

