

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

KIX M PIN SP10

232 13 831

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 13 831 A)
DARK GREY (232 13 831 N)

INCL.1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 3000K / 307lm

INCL.1 x LENS SP-10°

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m

EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

INCL.KAP STRIPER B (removable)

Светодиодная Техника: Источник света: 307 lm // 3 W // 94 lm/W
Светильник: 281 lm // 4 W // 74 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP55

Минимальное расстояние: нет данных






Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232_13_XXX_HAND.pdf](#)

KIX M PIN SP10
232 13 831

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14(11)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/ 50-60Hz Количество светильников: 2->14(11)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 300 90 136 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1->12(11)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->19			

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ




Ссылка на сайт / Техническое описание  CBOX 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---

Фото проекта

