

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC 60 R SP 3006

213 45 15

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  61 мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (213 45 15 АНО)

INCL. 1 x LED WHITE 2-3,2W / CRI>80 / 3000K / max.295lm

INCL. 1 x LENS SP-6°

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC

IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²

ESG 5mm

Светодиодная Техника: Источник света: 295 lm // 3 W // 93 lm/W
Светильник: 282 lm // 4 W // 77 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP67

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM
LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P
















Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_45_15_HAND.pdf](#)

LOGIC 60 R SP 3006

213 45 15

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->14 / 3->14 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 2->13
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->7(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6->8	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->16
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2->14(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 14(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14(6) / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2-15(11) / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 300 90 136 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: - / 13(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9->26 / 9->20 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17)

Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LOGIC 60 BOX R
213 19 10

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ




Ссылка на сайт / Техническое описание  CBOX 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---

Фото проекта

