

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC MINI W S

304 31 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  55 мм

Глубина встройки: 50 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 31 12 A)
БЕЛЫЙ (304 31 12 W)

INCL. 1 x LED WHITE 0,6W / 3000K / 40lm

EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC

Not Dimmable

Светодиодная Техника: Источник света: 45 lm // 67 lm/W
Светильник: 4 lm // 1 W // 2 lm/W

24V-DC

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP54

Минимальное расстояние: нет данных







Опции: LED POWER SUPPLY 24V-DC
CONCRETE BOX 188

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_30_12_HAND.pdf](#)

LOGIC MINI W S 304 31 12

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 300 89 24 150 220-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 225	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W 300 89 24 20 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 30	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W 300 89 24 40 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 60	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 300 89 24 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 90
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 300 89 24 61 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 90	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 300 89 24 80 ED1 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 120		

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА


Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE BOX 188 270 11 188

Фото проекта

