

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC R OK 93006

213 502 931

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  0 мм

Глубина встройки: 0 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (213 502 931 ANO)

ADJUSTABLE 0-30°/355°

INCL.1 x LED WHITE 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / max.319lm

INCL.1 x LENS SP-6°

EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m

INCL.IP68 CONNECTOR 3P

ESG 10mm max.500kg

Светодиодная Техника: Источник света: 319 lm // 3 W // 100 lm/W
Светильник: 4 W

Класс: III

Вес: 1.1 КГ

Уровень защиты: IP67

Минимальное расстояние: нет данных





















Опции: LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM
CBOX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_502_XXX_HAND.pdf](#)

LOGIC R OK 93006
213 502 931

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->14 / 3->14 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 2->13
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 2->13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->7(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6->8	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->16
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2->14(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 14(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14(6) / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(6) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 22(17) / 2-15(11) / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 300 90 136 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: - / 13(11) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9->26 / 9->20 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 22(17)

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



СВОХ
216 12 00

 DELTALIGHT®

LOGIC R OK 93006
213 502 931

Спецификация

Фото проекта

