

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MIDISPY ON 93040 ADL

414 261 933 ADL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 261 933 ADL B)
БЕЛЫЙ (414 261 933 ADL W)

ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 9,5W / CRI>90 / 3000K / 755lm

INCL.1 x REFLECTOR WFL-40°

INCL.1 x 2F 48V ADAPTOR

EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Светодиодная Техника (источник света)	755 lm // 9 W // 79 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	628 lm // 11 W // 57 lm/W

48V-DC

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции	LED POWER SUPPLY 48V-DC
-------	-------------------------

Класс	III
-------	-----



Требования:	MIDISPY TUBE TRACK 2F
-------------	--------------------------

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_26X_XXX_ADL_HAND.pdf](#)

MIDISPY ON 93040 ADL
414 261 933 ADL



Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 24
---	---


Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 2m 200 21 420 48V-DC	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 3m 200 21 430 48V-DC
---	---

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  MIDISPY TUBE 414 03 00
--