

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MINI DEEP RINGO 82710

415 122 821

[Ссылка на сайт](#)



86

Ø73



Контурная форма/размер:  67 мм

Глубина встройки: 90 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 122 821 B)
БЕЛЫЙ (415 122 821 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (415 122 821 MMAT)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 2700K / 294lm

INCL.1 x LENS SP-10°

EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 294 lm // 3 W // 90 lm/W
Светильник: 260 lm // 4 W // 68 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_12x_xxx_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO 82710
415 122 821


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка



Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

MINI DEEP RINGO 82710
415 122 821


Ссылки по теме СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: 3->13

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/ 50-60Hz
Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9
300 90 136
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1->12(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04

Фото проекта

