

Date

Name _____

Client _____

Project Name _____



Quote# _____

Type/Quantity _____

MINI REO OK1 82710

415 212 821

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 212 821 В)
БЕЛЫЙ (415 212 821 W)

ADJUSTABLE 0°- 20° / 350°
INCL.1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 2700K / 294lm
INCL.1 x LENS SP-10°
EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 294 lm // 3 W // 90 lm/W
Светильник: 279 lm // 4 W // 74 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM


Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_21X_XXX_HAND.pdf](#)


MINI REO OK1 82710

415 212 821


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево


MINI REO OK1 82710

415 212 821

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 3->13

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9
300 90 136

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1->12(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø32



Ø37

MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø32



Ø37

MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø32



Ø37

MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04