

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

MINIGRID IN 1 50

202 72 55 01

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  111 x 111 мм

Глубина встройки: 140 мм

Толщина монтажной поверхности: max.20

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 72 55 01 A-A)
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 72 55 01 A-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 72 55 01 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 30°

GU5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-CBC51 max.35W

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 126
TRANSFO

Аксессуары: CONE 50
CLIP 50 + DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 72 55 01 HAND.pdf](#)

MINIGRID IN 1 50
202 72 55 01

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево

Опциональный


PLASTERKIT 126



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 126



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 126



Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 126

MINIGRID IN 1 50
202 72 55 01

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 125
202 72 99 01

Ссылки по теме

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CLIP 50
201 30 98

Спецификация

 DELTALIGHT®

MINIGRID IN 1 50
202 72 55 01

Фото проекта

