

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

MINIGRID IN 1 50 Hi

202 72 66 01

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 111 x 111 мм

Глубина встройки: 140 мм

Толщина монтажной поверхности: max.20

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 72 66 01 A-A)
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 72 66 01 A-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 72 66 01 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 30°
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz
 1 x QPAR51 max.50W

Класс: I

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 126


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_72_66_01_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN 1 50 Hi
202 72 66 01


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево


Оptionальный
PLASTERKIT 126



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 126



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 126



**Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

PLASTERKIT 126

MINIGRID IN 1 50 Hi
202 72 66 01

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Ссылка на сайт, Техническое
описание



PLASTERKIT 126
202 72 99 01

Фото проекта

