

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

MINIGRID IN 2 50

202 72 55 02

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  214 x 111 мм

Глубина встройки: 140 мм

Толщина монтажной поверхности: max.20

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 72 55 02 A-A)
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 72 55 02 A-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 72 55 02 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 30°

GU5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 2 x QR-CBC51 max.35W

 2 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.9 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5м

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 127
TRANSFO


Аксессуары: CONE 50
CLIP 50 + DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 72 55 01 HAND.pdf](#)


MINIGRID IN 2 50

202 72 55 02


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка




Дерево

Опциональный


PLASTERKIT 127



Бетон + штукатурка



Stalton + штукатурка



Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 127

Только с помощью

PLASTERKIT 127

Только с помощью

PLASTERKIT 127


MINIGRID IN 2 50

202 72 55 02

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz


Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 127
202 72 99 02

Ссылки по теме
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CLIP 50
201 30 98

 **DELTA LIGHT®**

Спецификация

MINIGRID IN 2 50
202 72 55 02

Фото проекта

