

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

MINIGRID IN 2 50 Hi

202 72 66 02

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  214 x 111 мм

Глубина встройки: 140 мм

Толщина монтажной поверхности: max.20

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 72 66 02 A-A)
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 72 66 02 A-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 72 66 02 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 30°

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 2 x QPAR51 max.50W

Класс: I

Вес: 0.9 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W


Опции: PLASTERKIT 127

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_72_66_01_HAND.pdf](#)


08/12/2017 18:23:22

MINIGRID IN 2 50 Hi
202 72 66 02


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево


Оptionальный
PLASTERKIT 127



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 127



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 127



Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка


Только с помощью

PLASTERKIT 127

MINIGRID IN 2 50 Hi
202 72 66 02

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Ссылка на сайт, Техническое описание



PLASTERKIT 127
202 72 99 02

MINGRID IN 2 50 H
202 72 66 02

Фото проекта

