

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

MINIGRID IN ZB 1 50 Hi

202 70 66 01

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  109 x 109 мм

Глубина встройки: 113 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 70 66 01 A)

ADJUSTABLE 0°- 30°

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Класс: I

Вес: 0.4 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5м

Опции: MINIGRID IN ZB 1 BOX L

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 70 66 01 HAND.pdf](#)




Спецификация


MINIGRID IN ZB 1 50 Hi

202 70 66 01


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка

Только с помощью

MINIGRID IN ZB 1 BOX L

Только с помощью

MINIGRID IN ZB 1 BOX L

Только с помощью

MINIGRID IN ZB 1 BOX L



Спецификация


MINIGRID IN ZB 1 50 Hi

202 70 66 01

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ БЕСКОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Ссылка на сайт / Техническое описание



MINIGRID IN ZB 1 BOX L
202 70 98 01

Фото проекта

