

Date

Name _____

Client _____

Project Name _____



Quote# _____

Type/Quantity _____

MINIGRID IN ZB 1 SOFT-9

202 70 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  109 x 109 мм

Глубина встройки: 113 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 70 1902 A)
БЕЛЫЙ (202 70 1902 W)

ADJUSTABLE 0°- 30°
INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-40°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 387 lm // 12 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.5 кг

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: MINIGRID IN ZB 1 BOX L

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 70 1902 HAND.pdf](#)




Спецификация


MINIGRID IN ZB 1 SOFT-9

202 70 1902


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка

Только с помощью

[MINIGRID IN ZB 1 BOX L](#)

Только с помощью

[MINIGRID IN ZB 1 BOX L](#)

Только с помощью

[MINIGRID IN ZB 1 BOX L](#)



Спецификация


MINIGRID IN ZB 1 SOFT-9

202 70 1902

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 EDS
220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 EDB
220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ БЕСКОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MINIGRID IN ZB 1 BOX L
202 70 98 01

Фото проекта

