

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

MINIGRID IN ZB 2 50

202 70 55 02

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  219 x 109 мм

Глубина встройки: 113 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 70 55 02 A)
БЕЛЫЙ (202 70 55 02 W)

ADJUSTABLE 0°- 30°

GU5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 2 x QR-CBC51 max.35W

 2 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.8 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W


Опции: MINIGRID IN ZB 2 BOX L
TRANSFO

Аксессуары: CONE 50
CLIP 50 + DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_70_55_02_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN ZB 2 50
202 70 55 02


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


MINIGRID IN ZB 2 BOX L



Гипсокартон

Только с помощью

MINIGRID IN ZB 2 BOX L



Штукатурка

Только с помощью


MINIGRID IN ZB 2 BOX L

MINIGRID IN ZB 2 50
202 70 55 02

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт, Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт, Техническое описание




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ БЕСКОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Ссылка на сайт, Техническое описание



MINIGRID IN ZB 2 BOX L
202 70 98 02

Ссылки по теме

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое
описание



CLIP 50
201 30 98

 DELTALIGHT®

MINIGRID IN ZB 2 50
202 70 55 02

Спецификация

Фото проекта

