

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

PINTOR 63 ON 1 93033 DIM8

202 404 811 932 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 404 811 932 ED8 B)
БЕЛЫЙ (202 404 811 932 ED8 W)

ADJUSTABLE 0°- 65° / 350°
INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 726 lm // 12 W // 61 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 0.8 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50







Требования: SPY TUBE S

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_404_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

PINTOR 63 ON 1 93033 DIM8
202 404 811 932 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>GLASS SBL 50 413 03 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>HONEYCOMB 50 413 03 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SOFTENING LENS 50 413 03 04</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SPREAD LENS 50 413 03 03</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>30 Ø60</p> <p>SPY TUBE S 414 02 00</p>		

PINTOR 63 ON 1 93033 DIM8
202 404 811 932 ED8

Фото проекта

