

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

**PINTOR 63 ST XR19 93043 S1**  
**202 401 13 933**

[Ссылка на сайт](#)




Контурная форма/размер:	⌀ 105 мм
Глубина встройки:	120 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.25
Доступные цвета:	ЧЕРНЫЙ (202 401 13 933 B) БЕЛЫЙ (202 401 13 933 W)
ADJUSTABLE 0°- 30° / 355° INCL.1 x LED XICATO ARTIST 10,9-13,4W / CRI>95 / 3000K / max.1130lm INCL.1 x REFLECTOR WFL-43° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500-600mA-DC	
Светодиодная Техника:	Источник света: 1130 lm // 13 W // 85 lm/W Светильник: 1018 lm // 15 W // 67 lm/W
Класс:	III
Вес:	0.6 КГ
Уровень защиты:	IP23/20
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 500 / 600mA-DC DIM PLASTERKIT 164
Аксессуары:	HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50 GLASS SBL 50
Требования:	PINTOR 63 XR TUBE


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_401\\_1X\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**PINTOR 63 ST XR19 93043 S1**  
202 401 13 933


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**




**Штукатурка**



**Дерево**


**Опциональный**  
PLASTERKIT 164



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


PLASTERKIT 164



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

PLASTERKIT 164



**Многopустотная железобетонная плита + штукатурка**


Только с помощью

PLASTERKIT 164

**PINTOR 63 ST XR19 93043 S1**  
202 401 13 933

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2(1) / 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2->3 / 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 4(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 4(3) / 3(2)

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 164  
207 01 164

Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 50  
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 50  
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 50  
413 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 50  
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SPREAD LENS 50  
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



19

Ø60

PINTOR 63 XR TUBE  
414 07 00

 DELTALIGHT®

PINTOR 63 ST XR19 93043 S1  
**202 401 13 933**

Спецификация

Фото проекта

