$\nabla$		LTA	$\prod_{i}$	$\bigcirc$ L	╝	<b>-</b> (
	DE	LIA	Lľ	ار		

Date

Name	•		
Client	•		
Project Name	•		
Quote#			
Type/Quantity	•		


## Спецификация

### **PINTOR 63 TRIMLESS SOFT-9 DIM**

202 403 1902

Ссылка на сайт











Контурная форма/размер: **(F)** Ø KIT мм Глубина встройки: 120 мм

ADJUSTABLE 0°- 30° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565Im

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W //  $\overline{56}$  lm/W

Светильник: 343 lm // 12 W // 30 lm/W

Класс: ІІ

 Вес:
 0.5 КГ

 Уровень защиты:
 IP23/20

 Минимальное расстояние:
 нет данных

Требования: SPY TUBE S

MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS

PINTOR 63 FRONTRING


DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 202 403 1902 HAND.pdf



# PINTOR 63 TRIMLESS SOFT-9 DIM 202 403 1902


#### Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Гипсокартон

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Многопустотная

железобетонная плита +

штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS



Спецификация

PINTOR 63 TRIMLESS SOFT-9 DIM 202 403 1902

Ссылки по теме СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



Ссылки по теме



#### Ссылки по теме СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



#### ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

