

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

Спецификация

PINTOR 90 ST XR19 92742 S1 202 406 20 923

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  146 мм

Глубина встройки: 170 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 406 20 923 B)
БЕЛЫЙ (202 406 20 923 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 355°
INCL.1 x LED XICATO ARTIST 12-14,4W / CRI>95 / 2700K / max.1225lm
INCL.1 x REFLECTOR WFL-42°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500-600mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1225 lm // 14 W // 85 lm/W
Светильник: 974 lm // 17 W // 59 lm/W

Класс: III

Вес: 1 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 500 / 600mA-DC DIM

Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Требования: PINTOR 90 TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_406_20_XXX_HAND.pdf](#)

PINTOR 90 ST XR19 92742 S1
202 406 20 923


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

PINTOR 90 ST XR19 92742 S1
202 406 20 923

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(0)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)












LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1)

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(2) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->3 / 2->3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(2) / 3(2)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(2) / 3(2)			

Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 GLASS SBL 78 201 02 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø86 PINTOR 90 TUBE 414 06 00
--	--	---	--

PINTOR 90 ST XR19 92742 S1
202 406 20 923

Фото проекта

