

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 17:52:30

Спецификация

REO 2 S OK SOFT-9 S1

202 38 2902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  190 x 98 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 38 2902 A)
БЕЛЫЙ (202 38 2902 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°
INCL.2 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
INCL.2 x REFLECTOR FL-40°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1130 lm // 20 W // 56 lm/W
Светильник: 774 lm // 23 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP23/20-20/20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_38_2902_HAND.pdf](#)

REO 2 S OK SOFT-9 S1
202 38 2902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

REO 2 S OK SOFT-9 S1
202 38 2902

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIMS
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 0,5

REO 2 S OK SOFT-9 S1
202 38 2902

Фото проекта

