

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

REO OK SOFT-9 S2

202 372 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 98 мм

Глубина встройки: 65 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 372 1902 A)
 ЧЕРНЫЙ (202 372 1902 B)
 БЕЛЫЙ (202 372 1902 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°
 INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
 INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°
 EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
 Светильник: 387 lm // 12 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP23/20-20/20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_372_1902_HAND.pdf](#)

REO OK SOFT-9 S2
202 372 1902


Совместимость с потолком




Бетон



Бетон + штукатурка



Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

REO OK SOFT-9 S2
202 372 1902

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Фото проекта

