

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

REO SOFT-9 S1

202 26 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 76 мм

Глубина встройки: 55 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 26 1902 B)
ХРОМ (202 26 1902 C)
БЕЛЫЙ (202 26 1902 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 26 1902 MMAT)

NONADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 387 lm // 12 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP43/20-20/20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: PLASTERKIT 101

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_26_1902_HAND.pdf](#)

REO SOFT-9 S1
202 26 1902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево


Опциональный
PLASTERKIT 101



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 101



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 101



Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка


Только с помощью

PLASTERKIT 101

REO SOFT-9 S1
202 26 1902


Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIMS
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 101
202 11 19

 DELTALIGHT®

REO SOFT-9 S1
202 26 1902

Спецификация

Фото проекта

