

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

Спецификация

SPY CLIP Hi 414 61 00

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  50 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 61 00 B)
БЕЛЫЙ (414 61 00 W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

GU10 // 110-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.35W

Класс: II

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m


Опции: MOUNTING KIT FLUSH SPY

Аксессуары:
HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_61_00_HAND.pdf](#)

SPY CLIP Hi
414 61 00


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Гипсокартон

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Многopустотная
железобетонная плита**




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



MOUNTING KIT FLUSH SPY
414 90 01

Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Ссылка на сайт / Техническое описание



Ø50

GLASS SBL 50
413 03 05


Ссылка на сайт / Техническое описание



Ø50

HONEYCOMB 50
413 03 01

Ссылка на сайт / Техническое описание



Ø50

LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02


Ссылка на сайт / Техническое описание



Ø50

SOFTENING LENS 50
413 03 04

Ссылка на сайт / Техническое описание



Ø50

SPREAD LENS 50
413 03 03

Фото проекта

