

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY HP JAC 93033 MDL

JAC 341 21 931 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (JAC 341 21 931 MDL B)
БЕЛЫЙ (JAC 341 21 931 MDL W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 360°
INCL. 1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 3000K / 2160lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°
INCL. CONVERTOR 48V-DC to 500mA-DC
EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator
EXCL. JACK SYSTEM
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 1995 lm // 16 W // 122 lm/W
Светильник: 1040 lm // 20 W // 54 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: JAC SYSTEM
LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [JAC_341_21_XXX_HAND.pdf](#)

SPY HP JAC 93033 MDL
JAC 341 21 931 MDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4</p>
--	---	---	---







Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC Количество светильников: 9</p>
--







Ссылки по теме

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ JASK

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>DAXPOINT 203 10 03 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>FLATPOINT 203 10 06 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT 203 10 01 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT TRIMLESS O.F.A. 328 10 04 12V</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SAX 1 203 10 15</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SETPOINT 203 10 27 12V</p>		

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>GLASS SBL 50 413 03 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>HONEYCOMB 50 413 03 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SOFTENING LENS 50 413 03 04</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SPREAD LENS 50 413 03 03</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>53</p> <p>Ø60</p> <p>SPY TUBE 414 01 00</p>		

 DELTALIGHT®

Спецификация

SPY HP JAC 93033 MDL
JAC 341 21 931 MDL

Фото проекта



PY
PY_JAC