

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

## SPY JAC 92733 MDL

JAC 341 811 922 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (JAC 341 811 922 MDL B)  
БЕЛЫЙ (JAC 341 811 922 MDL W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 360°  
INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm  
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°  
INCL. CONVERTOR 48V-DC to 500mA-DC  
EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC  
DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator  
EXCL. JACK SYSTEM

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W  
Светильник: 530 lm // 12 W // 44 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0,4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: JAC SYSTEM  
LED POWER SUPPLY 48V-DC  
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50  
LINEAR SPREAD LENS 50  
SPREAD LENS 50  
SOFTENING LENS 50  
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [JAC\\_341\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**SPY JAC 92733 MDL**  
**JAC 341 811 922 MDL**


**Ссылки по теме**

**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W          DIN          300 89 48 100          110-240V / 50-60Hz          Количество светильников: 8</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W          300 89 48 150          220-240V / 50-60Hz          Количество светильников: 12</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W          DIN          300 89 48 240          100-240V / 50-60Hz          Количество светильников: 18</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W          300 89 48 90          110-240V / 50-60Hz          Количество светильников: 7</p>
--	---	---	--







**Ссылки по теме**

**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM9          300 90 011          48V-DC          Количество светильников: 15</p>
--

**Ссылки по теме**

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ JASK**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>DAXPOINT          203 10 03          12V</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>FLATPOINT          203 10 06          12V</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>JACKPOINT          203 10 01          12V</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>JACKPOINT TRIMLESS O.F.A.          328 10 04          12V</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>SAX 1          203 10 15</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>SETPOINT          203 10 27          12V</p>		

**Ссылки по теме**

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

GLASS SBL 50  
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

HONEYCOMB 50  
413 03 01


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

LINEAR SPREAD LENS 50  
413 03 02


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SOFTENING LENS 50  
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SPREAD LENS 50  
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø60

53

SPY TUBE  
414 01 00

Фото проекта

