

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY JAC 93018 MDL

JAC 341 811 931 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (JAC 341 811 931 MDL B)
БЕЛЫЙ (JAC 341 811 931 MDL W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 360°
INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL.1 x REFLECTOR SP-18°
INCL.CONVERTOR 48V-DC to 500mA-DC
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator
EXCL.JACK SYSTEM

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 620 lm // 12 W // 52 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.4 кг
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: JAC SYSTEM
LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE




Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [JAC_341_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPY JAC 93018 MDL

JAC 341 811 931 MDL


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 12</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7</p>
--	--	---	---

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM 300 90 011 48V-DC Количество светильников: 15</p>
--

Ссылки по теме


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ JACK

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>DAXPOINT 203 10 03 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>FLATPOINT 203 10 06 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT 203 10 01 12V</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT TRIMLESS O.F.A. 328 10 04 12V</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SAX 1 203 10 15</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SETPOINT 203 10 27 12V</p>		

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø50

GLASS SBL 50
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø50

HONEYCOMB 50
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø50

LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02


[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø50

SOFTENING LENS 50
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



Ø50

SPREAD LENS 50
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



53

Ø60

SPY TUBE
414 01 00

 DELTA LIGHT®

Спецификация

SPY JAC 93018 MDL
JAC 341 811 931 MDL

Фото проекта

