

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY JAC 93033 MDL

JAC 341 811 932 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (JAC 341 811 932 MDL B)
БЕЛЫЙ (JAC 341 811 932 MDL W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 360°
INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°
INCL. CONVERTOR 48V-DC to 500mA-DC
EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator
EXCL. JACK SYSTEM

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 552 lm // 12 W // 46 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0,4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: JAC SYSTEM
LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50


Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [JAC_341_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPY JAC 93033 MDL
JAC 341 811 932 MDL


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 12</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7</p> |
|--|---|---|--|







Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

| |
|--|
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC Количество светильников: 15</p> |
|--|

Ссылки по теме

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ JACK

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>DAXPOINT 203 10 03 12V</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>FLATPOINT 203 10 06 12V</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT 203 10 01 12V</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>JACKPOINT TRIMLESS O.F.A. 328 10 04 12V</p> |
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SAX 1 203 10 15</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SETPOINT 203 10 27 12V</p> | | |

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

GLASS SBL 50
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

HONEYCOMB 50
413 03 01


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SOFTENING LENS 50
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SPREAD LENS 50
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø60

53

SPY TUBE
414 01 00

Фото проекта

