

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY ON 83015 ADL

414 362 831 ADL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 362 831 ADL B)
БЕЛЫЙ (414 362 831 ADL W)

ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm

INCL. 1 x LENS SP-15°

INCL. 1 x 2F 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света)	558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	514 lm // 7 W // 75 lm/W

48V-DC

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных



Опции	LED POWER SUPPLY 48V-DC
Класс	III
Аксессуары	HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50 GLASS SBL 50
Требования:	SPY TUBE TRACK 2F

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_362_XXX_ADL_HAND.pdf](#)

SPY ON 83015 ADL
414 362 831 ADL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 9	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 23
---	--





Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 2m 200 21 420 48V-DC	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 3m 200 21 430 48V-DC
--	--

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  SPY TUBE 414 01 00		