

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SPY ON 83018 ADM

414 361 811 831 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 361 811 831 ADM B)
БЕЛЫЙ (414 361 811 831 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90° / 355°
INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>80 / 3000K / 1290lm
INCL.1 x REFLECTOR SP-18°
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника (источник света) 1290 lm // 10 W // 132 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 744 lm // 12 W // 62 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 0.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50










Требования: SPY TUBE
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_361_811_XXX_ADM_HAND.pdf](#)

SPY ON 83018 ADM
414 361 811 831 ADM






Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø60 53 SPY TUBE 414 01 00		

SPY ON 83018 ADM
414 361 811 831 ADM

Фото проекта

