

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SPY ON HP 83033 ADM

414 361 21 831 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 361 21 831 ADM B)
БЕЛЫЙ (414 361 21 831 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90° / 355°
INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>80 / 3000K / 2404lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-33°
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 2404 lm // 16 W // 147 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 1253 lm // 20 W // 65 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары
HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50









Требования:
SPY TUBE
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_361_21_XXX_ADM_HAND.pdf](#)

SPY ON HP 83033 ADM
414 361 21 831 ADM






Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø60 53 SPY TUBE 414 01 00		

SPY ON HP 83033 ADM
414 361 21 831 ADM

Фото проекта

