

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY ON HP 93033 ADL

414 361 21 931 ADL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 361 21 931 ADL B)
БЕЛЫЙ (414 361 21 931 ADL W)

ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 3000K / 1995lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

INCL. 1 x 2F 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света)	1995 lm // 16 W // 122 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	1040 lm // 20 W // 54 lm/W

48V-DC

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных



Опции	LED POWER SUPPLY 48V-DC
Класс	III
Аксессуары	HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50 GLASS SBL 50
Требования:	SPY TUBE TRACK 2F

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_361_21_XXX ADL HAND.pdf](#)

SPY ON HP 93033 ADL
414 361 21 931 ADL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 5	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 12
---	--





Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 2m 200 21 420 48V-DC	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 2F 3m 200 21 430 48V-DC
--	--

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  SPY TUBE 414 01 00		