

Date _____

Name _____

Client _____



Project Name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

SPY ON HP 93033 ADM
414 361 21 931 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 361 21 931 ADM B)
 БЕЛЫЙ (414 361 21 931 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90° / 355°
 INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 3000K / 1995lm
 INCL.1 x REFLECTOR FL-33°
 INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
 INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
 ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 1995 lm // 16 W // 122 lm/W
 Светодиодная Техника (светильник) 1040 lm // 20 W // 54 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 0.7 КГ
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары: HONEYCOMB 50
 LINEAR SPREAD LENS 50
 SPREAD LENS 50
 SOFTENING LENS 50
 GLASS SBL 50










Требования: SPY TUBE
 TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_361_21_XXX_ADM_HAND.pdf](#)

SPY ON HP 93033 ADM
414 361 21 931 ADM







Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>GLASS SBL 50 413 03 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>HONEYCOMB 50 413 03 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SOFTENING LENS 50 413 03 04</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø50</p> <p>SPREAD LENS 50 413 03 03</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø60 53</p> <p>SPY TUBE 414 01 00</p>		

SPY ON HP 93033 ADM
414 361 21 931 ADM

Фото проекта



