

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SPY TRIMLESS SOFT-9

414 31 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 80 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 31 1902 B)
БЕЛЫЙ (414 31 1902 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K / 565lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°
EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 296 lm // 12 W // 26 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
SPY TUBE
DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_31_1902_HAND.pdf](#)

SPY TRIMLESS SOFT-9
414 31 1902


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.



Гипсокартон

Только с помощью


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.



Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.



Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.




**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPV TUBE
414 01 00

Фото проекта

