

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SUPERLOOP-MIDISPY ON 82720 MDL

418 262 822 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 262 822 MDL B)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm

INCL. 1 x LENS FL-20°

INCL. 1 x CLIP 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светильник: 478 lm // 7 W // 69 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR





Требования: MIDISPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_262_XXX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-MIDISPY ON 82720 MDL 418 262 822 MDL


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 13	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 20	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 32	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 12
---	--	---	--

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание  MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  MIDISPY TUBE 414 03 00
--

SUPERLOOP-MIDISPY ON 82720 MDL
418 262 822 MDL

Фото проекта

