

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

SUPERLOOP VC 120 SBL 930

321 512 93

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (321 512 93 В)
БЕЛЫЙ (321 512 93 W)

INCL.PC SBL
INCL.LEDFLEX 37,2-51,9W / CRI>90 / 3000K / 4951-6027lm
EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC
INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 6027 lm // 51 W // 116 lm/W
Светильник: 3622 lm // 60 W // 61 lm/W

Класс: III

Вес: 4.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных





Опции: LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM1

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [321_512_93_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP VC 120 SBL 930 321 512 93

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 120W DIM1 300 90 132 220-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 48W DIM5 300 90 129 220-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM1 321 55 312 ED1 220-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 321 55 309 ED5 220-240V / 50-60Hz
--	--	--	---