

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

SUPERLOOP VC 90 SBL 930

321 509 93

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (321 509 93 В)
БЕЛЫЙ (321 509 93 W)

INCL.PC SBL
INCL.LEDFLEX 28,9-38,7W / CRI>90 / 3000K / 3846-4570lm
EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC
INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 4570 lm // 38 W // 118 lm/W
Светильник: 2746 lm // 45 W // 62 lm/W

Класс: III

Вес: 3.4 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных





Опции: LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [321_509_93_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP VC 90 SBL 930
321 509 93

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 33W DIM1 300 90 128 120-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 48W DIM5 300 90 129 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 321 55 309 ED5 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 321 55 207 ED1 120-240V / 50-60Hz</p>
--	--	---	---