∇		П			١L	JΠ	₽®
Ā	U	LI	IA	١L١	ᄁᄃ	7	

Date

Name		
Client		
Project Name		
Quote#		
Type/Quantity		

SUPERNOVA 65 DOWN-UP DIM2

274 96 60 ED2

Ссылка на сайт

115

Ø650





Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 60 ED2 B)

БЕЛЫЙ (274 96 60 ED2 W)

INCL.PC SBL

INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. $3\,\mathrm{m}$

INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 3~MULTI-EVG DIM 3 x T16 (ho) 24W

3 x T16 (he) 14W

2G11 // 220-240V / 50-60Hz // 1 x 2~EVG DIM

2 x TC-L 24W

Bec: 10 KF IP20 Уровень защиты: Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству <u>274</u> 96 60 ED2 HAND.pdf



SUPERNOVA 65 DOWN-UP DIM2 274 96 60 ED2

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ




Ссылки по теме

COVERSETS













Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ







SUPERNOVA 65 DOWN-UP DIM2 274 96 60 ED2

Фото проекта

