

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 06 26 ED5 B)
БЕЛЫЙ (274 95 06 26 ED5 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 51W / CRI>80 / 2700K - 5700K
2700K - 6783lm < > 5700K - 7538lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
2 DALI CONTROL CHANNELS

Светодиодная Техника: Источник света: 6783 lm // 51 W // 133 lm/W
Светильник: 59 W

120-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 8.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_95_06_26_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE 65 TW DIM5
274 95 06 26 ED5

Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL 5A DIM1
300 90 016 ED1
100-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
274 94 0710

Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90


Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
328 18 43 ED1

 DELTALIGHT®

SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5
274 95 06 26 ED5

Спецификация

Фото проекта

