

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 06 26 ED5 B)
БЕЛЫЙ (274 96 06 26 ED5 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 51W DOWN + 12W UP / CRI>80 / 2700K - 5700K
DOWN : 2700K - 6783lm < > 5700K - 7538lm
UP : 2700K - 1695lm < > 5700K - 1884lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
CABLING 2 CIRCUITS
4 DALI CONTROL CHANNELS
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 8478 lm // 63 W // 134 lm/W
Светильник: 73 W

120-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 9 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству

SUPERNOVALINE 65 TW DOWN-UP DIM5
274 96 06 26 ED5

Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

Фото проекта

