

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 6583 DOWN-UP DIM5

274 96 06 83 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 06 83 ED5 B)
БЕЛЫЙ (274 96 06 83 ED5 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 60W DOWN + 15W UP / CRI>80 / 3000K / 9800lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
CABLING 2 CIRCUITS
DIMMING BY DALI
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² + 1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 10170 lm // 75 W // 136 lm/W
Светильник: 7628 lm // 86 W // 88 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 9 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных


Опции: CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_96_06_8X_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE 6583 DOWN-UP DIM5
274 96 06 83 ED5

Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz


Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

Фото проекта

